

Luftiges Streifenkleid mit Gürtel

SISTERMAG AUSGABE	47
GRÖSSE	34-42
www.sister-mag.com	



Luftiges Streifenkleid mit Gürtel

A U S G A B E	47
G R Ö S S E	34-42

MATERIALEMPFEHLUNG

Leicht und geschmeidig fallende gestreifte Kleider- und Blusenstoffe (Webware) wie Baumwolle, Leinen, Tencel, Viskose, Sommerwolle

Die Stoffe sollten entsprechend den Herstellerempfehlungen vor dem Zuschnitt gewaschen werden, damit das fertige Kleid nicht bei der ersten Wäsche einläuft.

STOFFVERBRAUCH

1,25 m bei einer Stoffbreite von 1,40 m

Sofern Stoff mit einer anderen Stoffbreite verwendet wird oder eine besondere Musterrung beachtet werden soll, ändert sich der Stoffverbrauch entsprechend.

WEITERE MATERIALIEN

- 1 Nahtreißverschluss ca. 40 cm lang
- 1,1 m Ripsband mit einer Breite von ca. 2,5 cm
- 1 Gürtelschnalle passend zur Breite des Ripsbandes
- 2 Knöpfe für die Schulterriegel

ZUSCHNITT

Schnittteile entsprechend dem eingezeichneten Fadenlauf wie folgt zuschneiden:

- » Vorderteil 1x im Stoffbruch
- » Rückenteil 2x gegengleich
- » Besatz Vorderteil 1x im Stoffbruch
- » Besatz Rückenteil 2x gegengleich
- » Taschenbeutel 4x, davon immer zwei gegengleich. Einen optisch schönen Effekt beim Aufklappen der Taschen ergibt es, wenn die Taschenbeutel wie beim Beispielmodell senkrecht zum Fadenlauf zugeschnitten werden.
- » Schulterriegel 2x

Sofern wie beim Beispielmodell ein quergestreifter Besatz genäht werden soll, den Besatz senkrecht zum Fadenlauf mit Nahtzugabe zuschneiden. Im Bereich des Besatzes liegt der Stoff doppelt.

Naht- und Saumzugaben sind nicht im Schnittmuster enthalten und werden wie folgt empfohlen:

- » alle Nähte 1 cm
- » Saum 4 cm

Beim Zuschnitt sollten alle Passzeichen und Markierungen auf den Stoff übertragen werden:

- » Brustabnäher Vorderteil
- » Ansatz Schulterriegel Vorderteil
- » Falte an der Schulter Vorderteil
- » Falte am Gürtel Vorderteil
- » Passzeichen für Seitentaschen an Vorderteil und Rückenteilen (zwischen den Passzeichen befindet sich später der Tascheneingriff)
- » Passzeichen an den Taschenbeuteln (zwischen den Passzeichen befindet sich später der Tascheneingriff)

Luftiges Streifenkleid mit Gürtel

ANLEITUNG

Das Kleid kann mit einer normalen Haushaltsnähmaschine genäht werden. Webware sollte an allen offenen Kanten versäubert werden. Dies kann mit einem Zickzackstich der Nähmaschine oder mit einer Overlock geschehen.

VORDERTEIL

- » Brustabnäher steppen und nach unten bügeln
- » Falten an der Schulter wie eingezeichnet legen (x auf o) und innerhalb der Nahtzugabe feststeppen

RÜCKENTEIL

- » hintere Mitte an beiden Rückenteilen versäubern
- » Reißverschluss rechts auf rechts an die hintere Mitte eines Rückenteils stecken, wobei die Oberkante der Spirale mit dem Halsausschnitt abschließt
- » Reißverschluss öffnen und möglichst nah an der Raupe feststeppen
- » Reißverschluss schließen
- » beide Rückenteile rechts auf rechts legen, die andere Seite des Reißverschlusses in gleicher Höhe an das zweite Rückenteil stecken
- » Reißverschluss öffnen und möglichst nah an der Raupe feststeppen
- » Reißverschluss schließen
- » Reißverschlussende nach oben klappen und hintere Naht bis zum Reißverschluss schließen
- » Nahtzugaben auseinander bügeln

NAHTTASCHEN

- » Taschenbeutel an der Rundung versäubern
- » Taschenbeutel entsprechend den Passzeichen jeweils rechts auf rechts an die Seitenkanten der Vorder- und Rückenteile stecken und an der gesamten Ansatznaht feststeppen, hierbei innerhalb der Nahtzugabe neben der späteren eigentlichen Naht nähen
- » Seitennähte einschließlich der angenähten Taschenbeutel versäubern
- » Taschenbeutel nach außen bügeln
- » Ansatznaht der vorderen Taschenbeutel knappkantig auf der Nahtzugabe feststeppen
- » Seitennähte von oben und von unten bis zu den Taschenbeuteln schließen. Dabei jeweils nur bis zu den Passzeichen (entspricht dem Tascheneingriff) nähen
- » Nahtzugaben der Seitennähte auseinanderbügeln
- » Taschenbeutel ins Vorderteil bügeln
- » Taschenbeutel aufeinander stecken und zusammensteppen
- » Taschenbeutel am Vorderteil fixieren
- » Tascheneingriffe mit Riegeln sichern

SCHULTERN

- » Schulternähte versäubern
- » Schulternähte von Vorderteil und Rückenteilen rechts auf rechts zusammennähen und Nahtzugaben auseinanderbügeln
- » Schulterriegel längs rechts auf rechts falten und an einer kurzen und der offenen langen Seite zusammensteppen

Luftiges Streifenkleid mit Gürtel

ANLEITUNG

- » Ecken etwas einkürzen, die Naht hierbei nicht verletzen
- » Schulterriegel wenden, die Ecken gut ausformen und bügeln
- » Schulterriegel an der kurzen offenen Seite entsprechend den Passzeichen an das Ärmelloch heften, hierbei innerhalb der Nahtzugabe bleiben. (Die Schulterriegel verdecken etwas die nach vorn gezogene Schulternaht.)
- » Knöpfe auf die Schulterriegel nähen

HALSLOCH

- » Schrägstreifen an der kurzen Seite 1,5 cm einschlagen und dann an der hinteren Mitte beginnend rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, das Ende des Schrägbandes wieder 1,5 cm einschlagen (hintere Mitte)
- » Nahtzugabe im Abstand von ca. 1,5 cm einschneiden, die Naht hierbei nicht verletzen
- » Schrägband vollständig auf die linke Seite klappen, bügeln und mit der Hand unsichtbar annähen oder von rechts im Nahtschatten feststeppen

ARMLÖCHER

- » Armlöcher entsprechend arbeiten, allerdings an der Achsel beginnen und das Schrägband am Ende etwas überstehen lassen
- » Nahtzugabe im Abstand von ca. 1,5 cm einschneiden, die Naht hierbei nicht verletzen
- » Schrägband vollständig auf die linke Seite

klappen, bügeln und mit der Hand unsichtbar annähen oder von rechts im Nahtschatten feststeppen

GÜRTEL

- » 8 cm vom Ripsband abschneiden und die Gürtelschnalle auffädeln
- » Falte im Vorderteil wie eingezeichnet legen (x auf o) und feststeppen. Hierbei auf einer Seite das Ripsband mit der aufgefädelten Gürtelschnalle mitfassen

BESATZ

- » Schnittteile für den Besatz (Vorderteil und Rückenteile) an den Seitennähten und an der rückwärtigen Mitte versäubern
- » Besatz an den versäuberten Seiten zusammennähen
- » Nahtzugaben auseinanderbügeln
- » untere Seite des Besatzes rechts auf links an die untere Seite des Kleides stecken und feststeppen. (Besonders leicht geht es, wenn der Besatz in den Rockteil des Kleides gestreckt wird, so dass die unteren Kanten aufeinander liegen. Hierbei darauf achten, dass die hinteren Mitten von Rückenteil und Besatz aufeinandertreffen.)
- » Besatz vollständig auf die rechte Seite klappen und die Naht gut bügeln. Sie bildet den Saum des Kleides.
- » Nahtzugabe der oberen Seite des Besatzes auf links bügeln und mit der Hand unsichtbar an Vorder- und Rückenteil annähen oder knappkantig absteppen.

FERTIG

Luftiges Streifenkleid mit Gürtel

AUSGABE	47
GRÖSSE	34-42

Vorderteil 1x im Stoffbruch
Rückenteil 2x gegengleich
Schulterriegel 2x

SCHNITTMUSTER ÜBERSICHT

